Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:24

Link do produktu: https://www.teltad.pl/radiotelefon-morski-icom-ic-m73-euro-plus-p-1864.html



Radiotelefon morski ICOM IC-M73 EURO PLUS

Cena brutto	**1 900,00 zł**
Cena netto	**1 544,72 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność i cenę**
Numer katalogowy	**ICOM IC-M73EURO PLUS**
Producent	**Icom**

Opis produktu

Radiotelefon morski ICOM IC-M73EURO PLUS - nowa wersja, z redukcją szumów i możliwością nagrywania

Audio o mocy 700mW Radiotelefon IC-M73EURO wykorzystuje wzmacniacz BTL, który podwaja moc wyjściową audio. Jego wewnętrzny głośnik dostarcza audio o mocy 700mW i zapewnia doskonałą jakość dźwięku.
Moc wyjściowa RF 6W
*1 6W mocy nadawczej IC-M73EURO zapewni użytkownikowi rozszerzony zasięg łączności. Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, w normalnych warunkach
*2 pozwala na 16 godzin czasu operacyjnego.
* 3 1W dla wersji FRG * 2 praca w trybie cyklu 5:5:90 - 18 godzin dla wersji podstawowej
Podwyższona klasa wodoszczelności IPX8 IC-M73EURO, podobnie, jak inne radiotelefony morskie Icom, zapewnia najwyższą klasę wodoszczelności. Radiotelefon przeszedł pomyślnie testy wytrzymałościowe po zanurzeniu na głębokość 1.5m na czas 30 min. Wąska, klepsydrowa obudowa i wyświetlacz o szerokim kącie widzenia
Radiotelefon IC-M73EURO posiada stylowy, ergonomiczny kształt. Trwała i mocna obudowa zapewnia długotrwałe użytkowanie. Wyświetlacz LCD o szerokim kącie widzenia i z intensywnym podświetleniem, oferuje doskonale czytelne i wyraźne znaki.
Dodatkowe funkcje:
• Funkcja drenażu wody AquaQuake™
• Funkcja nasłuchu podwójnego/potrójnego do monitorowania kanału 16 i/lub kanału wywoławczego
• Funkcje kanału ulubionego i skanowania kanałów oznaczonych
• Opcjonalne, wodoodporne mikrofonogłośniki: HM-167 i HM-202
• Dostarczona w zestawie szybka ładowarka BC-210
• Funkcja automatycznej energooszczędności
• Wersja podstawowa (bez zapisu fonii, bez eliminacji szumów i bez wzmocnia basów) dostępna dla ograniczonych rynków

Akcesoria w zestawie:

- akumulator BP-245H
- zasilacz BC-123SE
- antena FA-S59V
- ładowarka BC-210
- klips do paska MB-103
- pasek na rękę

Dane techniczne:

OGÓLNE
Zakres częstotliwości Tx Rx 156.000–161.450MHz 156.000–163.425MHz Dostępne kanały Międzynarodowe, amerykańskie * (

* zależnie od wersji)
Rodzaj emisji 16K0G3E (FM)
Pobór mocy (przy 7.4V DC): Tx 6W Rx maks.audio (wew. głośnik/zew.głośnik) 1.5A 450mA/250mA
Zakres temperatury pracy –15°C to +55°C
Impedancja anteny 50 Ω (SMA)
Wymiary: 52.5×125×30 mm
Waga ok. 320g (z BP-245N, FA-64V, MB-103)

NADAJNIK
Moc wyjściowa (Hi/Mid/Low) 6W/3W/1W 1/0.5W (wersja FRG)
Maksymalna dewiacja częstotliwości ±5.0kHz
Stabilność częstotliwości ±1.5kHz
Emisje niepożądane 0.25µW
Moc w kanale sąsiednim 70dB
Zakłócenia harmoniczne audio poniżej 10% (przy dewiacji 60%)
Zakłócenia wewnątrz-modulacyjne 40dB

ODBIORNIK
Czułość (przy 20dB SINAD): –4dBµ emf typ.
Czułość blokady szumów –5dBµ emf typ.
Selektywność międzykanałowa 70dB
Odporność na zakłócenia 70dB
Odporność na intermodulacje 68dB
Szumy i zakłócenia w torze audio 40dB
Moc wyjściowa audio (przy 10% zakłóceniu, obciążeniu 8Ω) 700mW typ. (wew. głośnik@1kHz) 200mW (zew. głośnik)

Broszura do pobrania tutaj [pdf]