

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/radiotelefon-icom-ic-f5012-vhf-25-w-fm-136-174-mhz-p-2029.html>

RADIOTELEFON ICOM IC-F5012 VHF 25 W FM 136 -174 MHz

Cena brutto	1 036,35 zł
Cena netto	842,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność i cenę
Numer katalogowy	IC-F5012
Kod producenta	IC-F5012 V01
Producent	Icom

Opis produktu



PROFESJONALNE RADIA PRZEWOŻNE WYSOKIEJ KLASY

W skrócie:

- głośnik zamontowany z przodu (4 W mocy)
- 8 kanałów
- 4 programowane przyciski oraz pokrętko głośności
- sygnalizacje: 2-tonowa, 5-tonowa, MDC1200, CTCSS, DTCS
- głośnik zamontowany z przodu (4 W mocy)
- możliwość komputerowego programowania
- opcjonalny mikrofon DTMF (HM-152T/HM-148T)
- wytrzymała obudowa
- standard militarny MilStd810
- prosty w obsłudze i programowaniu
- szeroki zakres częstotliwości 136-174 MHz

PODSTAWOWE PARAMETRY:

OGÓLNE;LNA

		IC-F5012
Zakres częstotliwości		136-174 MHz
Ilość kanałów		8 kanałów
Odstęp międzykanałowy		12.5/20/25 kHz
Krok syntezy		2.5, 3.125 kHz
Pobór mocy	Tx High	5 A
	Rx	250 mA
	Stand-by	700 mA
Maks. audio		700 mA
Wymiary		150×40×117.5 mm
Waga (ok.)		0.8 kg

NADAJNIK

		IC-F5012
Moc wyjściowa		2.5 - 25 W
Emisje niepożądane		0.25µW (poniżej 1 GHz)

Moc w kanale sąsiednim (W/M/N)

55/53/50 dB

ODBIORNIK

IC-F5012

Czułość przy 20dB SINAD (emf)
Selektywność międzykanałowa (W/N)
Odporność na zakłócenia
Intermodulacje
Moc audio

-4 dB μ V (typ.)
75/75/65 dB (typ.)
70 dB
67 dB (typ.)
4 W (typ.)

Do pobrania:

[Broszura w języku angielskim](#)

[Instrukcja w języku angielskim](#)