

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/radiotelefon-midland-ct-210-vhf-136-174-mhz-p-1129.html>



RADIOTELEFON MIDLAND CT-210 VHF 136 - 174 MHz

Cena brutto	402,00 zł
Cena netto	326,83 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RAVHF16
Producent	Midland

Opis produktu

RADIO VHF CT-210 jest urządzeniem przenośnym pracującym w zakresie częstotliwości 144-146MHz (136-174 EXPORT) z modulacją częstotliwości (FM) i odstępem międzykanałowym 25/12,5 kHz. W komplecie akumulator 1200MAH oraz ładowarka stołowa.

Cechy charakterystyczne:

- 4 W mocy wyjściowej
- 128 kanałów kanałowych
- Odbiornik i nadajnik kanałowy zgodny z 25/12,5 kHz
- Kod kanałowy (kod kanałowy kanałowy) (AND)
- Wbudowana ładowarka VCR (przełącznik podświetlenia i ładowania)
- Skaner kanałów (wyświetlacz kanałowy oraz akumulator kanałowy)
- Skaner kanałowy (wyświetlacz kanałowy)
- Podświetlenie wyświetlacza LCD (wyświetlacz kanałowy)
- Akumulator kanałowy
- Wyświetlacz kanałowy (wyświetlacz kanałowy)
- Licznik godzin pracy kanałowy
- Bateria kanałowa

Specyfikacje techniczne

Ogólne

Zakres cz?stotliwo?ci: 144 – 146MHz (136 – 174 MHz w wersji exportowej)

Temperatura pracy: -20st C do +50st C

Napi?cie pracy: DC 7,4V (pr?d sta?y)

Tryb pracy: Simplex lub pó?-duplex

Wymiary: 100mm x 58 mm x 33 mm (bez anteny)

Waga: 203g (razem z akumulatorem)

Impedancja anteny: 50ohm

Cykl pracy: 5/5/90

Nadajnik

Stabilno?? cz?stotliwo?ci: <2,5PPM

Moc wyj?ciowa: 4W

Maksymalna dewiacja cz?stotliwo?ci: 5kHz

Znieksza?cenia audio: <3%

Moc na kanale s?siednim: Zgodnie z normami europejskimi

Promieniowanie paso?ytnicze: Zgodnie z normami europejskimi

Zajmowane pasmo: Zgodnie z normami europejskimi

Odbiornik

Czu?o?? odbiornika: <0,2μV

Znieksza?cenia audio: <3%

Pasmo przenoszenia audio: 300Hz - 3kHz

[Instrukcja obs?ugi do pobrania tutaj.](#)