

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/radiotelefon-reczny-icom-ic-f3002-136-174-mhz-5-w-fm-p-1622.html>

RADIOTELEFON RĘCZNY ICOM IC-F3002 136-174 MHz 5 W FM

Cena brutto	770,70 zł
Cena netto	626,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność i cenę
Numer katalogowy	ICOM-IC-F3002
Producent	Icom

Opis produktu



TRWAŁY I NIEZAWODNY! NASTĘPCA ZNANEGO IC-F15

W skrócie:

trwała i niezawodna konstrukcja 36-174MHz)
 2000 mAh (16h pracy)
 poprawiona słyszalność w głośnym środowisku

SPECYFIKACJA:

OG&OACUTE;LNA

	IC-F3002	IC-F4002
Zakres częstotliwości	136-174 MHz	400-470 MHz
Ilość kanałów		16
Odstęp międzykanałowy		12.5/20/25 kHz
Krok syntezy	2.5, 3.125 kHz	5, 6.25 kHz
Pobór mocy	Tx High 1.3A	1.3A
Rx		75mA
Stand-by		330mA
Maks. audio		
Wymiary		53×110×33.5 mm
Waga (ok.)		270g (z BP-265)

NADAJNIK

	IC-F3002	IC-F4002
Moc wyjściowa	5W	4W
Emisje niepożądane		0.25µW (poniżej 1GHz)
Moc w kanale sąsiednim (W/M/N)	45/43/40dB (typ.)	45/43/40dB (typ.)

ODBIORNIK

	IC-F3002	IC-F4002
Czułość przy 20dB SINAD (emf)		-4dB μ V (typ.)
Selektywność międzykanałowa (W/N)	78/78/70dB (typ.)	73/73/65dB (typ.)
Odporność na zakłócenia Intermodulacja		70dB (min) 65dB (typ.)
Moc audio		800mW (typ.)

Wszystkie powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez obowiązku powiadamiania o nich.

W skład zestawu wchodzi:

IC-F3002
Bateria AA-BP-265 (2000mAh)
Zasleпка gniazda opcji

Do pobrania:

[BROSZURA \[pdf\]](#)