

Link do produktu: <https://www.teltad.pl/radiotelefon-reczny-icom-ic-f3032t-vhf-136-174-mhz-5-w-p-2031.html>



RADIOTELEFON RĘCZNY ICOM IC-F3032T VHF 136-174 MHz 5 W

Cena brutto	1 136,10 zł
Cena netto	923,66 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	IC-F3032T
Kod producenta	IC-F3032T
Producent	Icom

Opis produktu



TRWAŁY I NIEZAWODNY!

W skrócie:

- Różni się od modelu F3032S rozbudowaną klawiaturą
- Odporność na wodę i kurz IP67
- 128 kanałów podzielonych na 8 stref
- 8-znakowy wyświetlacz alfanumeryczny LCD
- 8 pamięci DTMF
- Wywołania selektywne typu 2-Tone, 5-Tone, CTCSS, DTCS i programowalne wywołania zwrotne, automatyczna transmisja, ogłuszenie/zabicie/ożywienie radiotelefonu itp.
- Kompatybilny z systemem MDC 1200
- Funkcje alarmowe, dedykowany przycisk alarmowy
- Funkcje skanowania priorytetowego oraz zależnego od emisji
- Opcjonalny wodoodporny mikrofonogłośnik HM-168LWP
- 2 tryby oszczędzania energii
- Wodoodporna bateria BP-232WP (7.4 V, 2300 mAh (typ.))
- Do 17.5 godzin pracy na jednym naładowaniu
- Alarm niskiego poziomu naładowania baterii
- Możliwość komputerowego programowania

SPECYFIKACJA:

OG&OACUTE;LNA

Zakres częstotliwości Ilość kanałów	IC-F3032S 136-174 MHz 128 kanałów/8 stref
--	--

Odstęp międzykanałowy		12.5/20/25 kHz
Pobór mocy	Tx High	1.5 A
	Rx	75 mA
	Stand-by	250 mA
	Maks. audio	53×120×37 mm
	Wymiary	310g (z BP-232WP)
	Waga (ok.)	

NADAJNIK

IC-F3032S	
Moc wyjściowa	1 - 5 W
Emisje niepożądane	0.25μW (poniżej 1GHz)
Moc w kanale sąsiednim (W/M/N)	53/51/48 dB (typ.)

ODBIORNIK

IC-F3032S	
Czułość przy 20dB SINAD (emf)	-4 dBμV (typ.)
Selektywność międzykanałowa (W/N)	75/75/65 dB (typ.)
Odporność na zakłócenia	70 dB (min)
Intermodulacja	67 dB (typ.)
Moc audio	500 mW (typ.)

Do pobrania:

[Broshura w języku angielskim](#)

[Instrukcja w języku angielskim](#)